

Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung

Gewinde: metr. ISO-Gewinde, Regelgewinde nach DIN 13

Low head socket cap screws with centre hole

Thread: metric ISO-thread, coarse pitch acc. to DIN 13

DIN 6912 08.8 010.9

| L / Ø | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |

■ 08.8 plain / zinc plated ■ 010.9 plain

Innensechskantschrauben

Gewinde: metr. ISO-Gewinde, Regelgewinde nach DIN 13

Hexagon socket screws

Thread: metric ISO-thread, coarse pitch acc. to DIN 13

Feingewinde Fine thread

DIN 912 12.9

| L / Ø | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | | | | |
| 55 | | | | |
| 60 | | | | |
| 65 | | | | |
| 70 | | | | |
| 75 | | | | |
| 80 | | | | |
| 85 | | | | |
| 90 | | | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | | | |

■ 12.9 plain

Vollgewinde Full thread

DIN 912 12.9

| L / Ø | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-------|----|----|-----|-----|-----|
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 100 | | | | | |

■ 12.9 plain



achill
classic
LAGER · STOCK

Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf

Low head socket cap screws

DIN 7984 08.8 010.9

| L / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | |

■ 08.8 plain / zinc plated ■ 010.9 plain

Sechskant-Muttern und Scheiben

Hexagon nuts and washers

Sechskant-Muttern Hexagon nuts

DIN 934
class 8

| M | |
|----|--|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 20 | |

■ zinc plated

Scheiben Washers

DIN 125A

| Ø | |
|------|--|
| 6,4 | |
| 8,4 | |
| 10,5 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 21 | |

■ zinc plated



achill
classic
LAGER · STOCK